

# INAZAMI DC INVERTER UNITÀ INTERNE MULTISPLIT

Parete HKEMM 266-356 ZAL



**Filtro Health:** elimina sostanze dannose e fornisce aria fresca e pulita

Diffusione dell'aria "3D flow"  
**Funzione Silent** impostabile

Funzione antigelo 8° C  
Telecomando di serie incluso



Modello			HKEMM 266 ZAL	HKEMM 356 ZAL
<b>Tipo</b>			Unità interna a parete	
Controllo (in dotazione)			Telecomando	
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	2,60	3,50
	Riscaldamento	kW	2,80	3,80
<b>Dati elettrici</b>				
Alimentazione elettrica	Unità esterna	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz	
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	4	4
<b>Dati circuito frigorifero</b>				
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas		mm (pollici)	6,35(1/4") / 9,52(3/8")	
<b>Specifiche prodotto</b>				
Dimensioni	LxPxH	mm	835x208x295	
Peso netto		kg	8,7	
Livello potenza sonora	Hi	dB(A)	54	
Livello pressione sonora	Hi/Mi/Lo/Ulo	dB(A)	37/31/22	
Volume aria trattata	Hi/Mi/Lo	m³/h	510/360/300	
<b>Parti opzionali</b>				
Modulo Wi-Fi			HKM-WIFI-TB	
Filocomando			NO	
Controllo centralizzato			NO	

# ACTIVE LINE DC INVERTER UNITÀ INTERNE MULTISPLIT

Parete HKEU 263 ZAL - HKEU 353 ZAL-1 - HKEU 533 ZAL



## VERSIONE SOLO MULTISPLIT

Filtro catalizzatore freddo  
Filtro ad alta densità

Funzione di auto pulizia  
Funzione autodiagnosi

Funzione antigelo 8° C  
Check rilevamento eventuali perdite di refrigerante

Telecomando di serie incluso



Modello			HKEU 263 ZAL	HKEU 353 ZAL-1	HKEU 533 ZAL
<b>Tipo</b>			Unità interna a parete		
Controllo (in dotazione)			Telecomando		
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	2,60	3,50	5,30
	Riscaldamento	kW	2,90	3,80	5,60
<b>Dati elettrici</b>					
Alimentazione elettrica	Unità esterna	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz		
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	4	4	4
<b>Dati circuito frigorifero</b>					
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas		mm (pollici)	6,35(1/4") / 9,52(3/8")	6,35(1/4") / 9,52(3/8")	6,35(1/4") / 12,74(1/2")
<b>Specifiche prodotto</b>					
Dimensioni	LxPxH	mm	805x194x285	805x194x285	957x213x302
Peso netto		kg	7,6	7,6	10
Livello potenza sonora	Hi	dB(A)	54		
Livello pressione sonora	Hi/Mi/Lo/Ulo	dB(A)	38,5/32/25		
Volume aria trattata	Hi/Mi/Lo	m³/h	466/360/325		
<b>Parti opzionali</b>					
Modulo Wi-Fi			HKM-WIFI-TB		
Filocomando			NO		
Controllo centralizzato			NO		