

# HKEU XRV-P

## Parete



Design compatto  
Filtro standard lavabile

**203 mm di profondità** (2,20-2,80 kW)  
massima compattezza

**29 dB(A)** (2,20-2,80 kW)  
elevata silenziosità

**Il comando va acquistato come accessorio**

Modello			HKEU 225 XRV-P	HKEU 285 XRV-P	HKEU 365 XRV-P	HKEU 455 XRV-P	HKEU 565 XRV-P	HKEU 715 XRV-P	
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	7,10	
	Riscaldamento	kW	2,40	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00	
<b>Dati elettrici</b>									
Alimentazione elettrica		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz						
Potenza assorbita		W	28		30	40	45	55	
<b>Specifiche prodotto</b>									
Dimensioni		LxHxP	835x280x203			990x315x223		1194x343x262	
Peso netto		Kg	8,4	9,5	11,4	12,8		17	
Livello potenza sonora <sup>1</sup>		Max~Min dB(A)	46~44	46~44	48~45	50~46	53~49	59~51	
Livello pressione sonora a 1,4 m <sup>1</sup>		Max~Min dB(A)	31~29	31~29	33~30	35~31	38~34	44~36	
Volume aria trattata <sup>1</sup>		Max~Min m <sup>3</sup> /h	422~356	417~316	656~488	594~424	747~547	1195~809	
Diametro collegamenti		Liquido/Gas	6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")				9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")		
		Condensa	mm						16
<b>Accessori</b>									
Telecomando					DHIR-5-6-XRV-K-P				
Filocomando					DHW-5-6-XRV-P				

1. Valori relativi alle velocità Max e Min di 7 livelli impostabili da telecomando.

# HSFU XRV-P

## Pavimento/soffitto



**Funzione Auto Swing** | ottimizza la distribuzione del flusso dell'aria in ambiente

Valvola di espansione elettronica incorporata  
Facile installazione con unità in aderenza a parete o soffitto

**Il comando va acquistato come accessorio**

Modello			HSFU 365 XRV-P	HSFU 455 XRV-P	HSFU 565 XRV-P	HSFU 715 XRV-P	HSFU 905 XRV-P	HSFU 1125 XRV-P	HSFU 1405 XRV-P	
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	3,60	4,50	5,60	7,10	9,00	11,20	14,00	
	Riscaldamento	kW	4,00	5,00	6,30	8,00	10,00	12,50	15,00	
<b>Dati elettrici</b>										
Alimentazione elettrica		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz							
Potenza assorbita		W	49	115		130	180	180		
<b>Specifiche prodotto</b>										
Dimensioni		LxHxP	990x660x203			1280x660x203	1670x680x244			
Peso netto		Kg	27	28		35	48			
Livello potenza sonora <sup>1</sup>		Max~Min dB(A)	53~49	56~51		58~53	60~55			
Livello pressione sonora a 1,4 m <sup>1</sup>		Max~Min dB(A)	40~36	43~38		45~40	47~42			
Volume aria trattata <sup>1</sup>		Max~Min m <sup>3</sup> /h	550~420	930~720		1280~1050	1890~1580			
Diametro collegamenti		Liquido/Gas	6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")			9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")		9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")		
		Condensa	mm						16	
<b>Accessori</b>										
Telecomando					DHIR-5-6-XRV-K-P					
Filocomando					DHW-5-6-XRV-P					

1. Valori relativi alle velocità Max e Min di 7 livelli impostabili da telecomando.